



Módulo solar (72 células 6")

A-xxxM GS (360/365/370 W)



A-xxxM GS (xxx = potencia nominal)

Características eléctricas

Potencia Máxima (Pmax)

Tensión Máxima Potencia (Vmp)

Corriente Máxima Potencia (Imp)

Tensión de Circuito Abierto (Voc)

Corriente en Cortocircuito (Isc)

Eficiencia del Módulo (%)

Tolerancia de Potencia (W)

Máxima Serie de Fusibles (A)

Máxima Tensión del Sistema (IEC)

Temperatura de Funcionamiento Normal de la Célula (°C)

Características eléctricas medidas en Condiciones Test Standard (STC),
Tolerancias medida STC: $\pm 3\%$ (Pmp); $\pm 10\%$ (Isc, Voc, Imp, Vmp).
Best in Class AAA solar simulator (IEC 60904-9) for power measurement

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (± 2 mm.)

1956x992x40 mm.

Peso ($\pm 5\%$)

21.5 kg

Máx. carga estática, frontal (nieve/viento)

5400 Pa

Máx. carga estática, posterior (viento)

2400 Pa

Vista genérica construcción módulo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Intensidad (A)

GLASS

Módulos/palé

Palés/contenedor

Módulos/capacidad

Palés/contenedor

Módulos/capacidad

Palés/contenedor

Módulos/capacidad

Palés/contenedor

Módulos/capacidad

Palés/contenedor

Módulos/capacidad

Palés/contenedor

Módulos/capacidad

Palés/contenedor

Módulos/capacidad

Palés/contenedor

Módulos/capacidad

Palés/contenedor

Módulos/capacidad

Palés/contenedor

Módulos/capacidad

Palés/contenedor

Módulos/capacidad

Palés/contenedor

Módulos/capacidad

Palés/contenedor

Módulos/capacidad

Palés/contenedor

Módulos/capacidad

Palés/contenedor

Módulos/capacidad

Palés/contenedor

Módulos/capacidad

Palés/contenedor

Módulos/capacidad

Palés/contenedor

Módulos/capacidad

Palés/contenedor

Módulos/capacidad

www.electriversa.com | electriversa@elecnor.com

Madrid (España) • 452 • Valencia (España)