



M02ELO

C3142C51M

L120 2C	ENTRADA	Configuración entrada	Positivo (+) 2 string Negativo (-) 2 string
		Tensión máxima de entrada	750V DC
		Intensidad máxima por string	12A DC
		Protección / corte	Interruptor automático magnetotérmico
		Ala magnetotérmica	2x 25A – 750V DC
		Descargador de sobretensiones	2x 40kA TIPO 2 1000V DC
		Sección máxima de entrada	1 x 6mm ² en + y – de cada string
		Conectado	Conector MC4
	SALIDA	Tensión máxima de salida	750V DC
		Intensidad máxima de salida	2x25A
		Conectado	Bornas mediante tornillo con salida prensa estopa IP68
L120 1C	ENTRADA	Configuración entrada	F+N
		Tensión máxima de entrada	230V AC
		Conectado	Bornas mediante tornillo con entrada prensa estopa IP68
	SALIDA	Configuración salida	F+N
		Protección diferencial	Si, 40A 30mA
		Protección magnetotérmica	32A
		Descargador de So. retensiones	30kA TIPO 2 con protección magnetotérmica F+N 20A
		Potencia máxima de salida	6 kW
		Conectado	Bornas mediante tornillo con salida prensa estopa IP68
C171C'E70S'IC1S 'AC9IC1S		Material de embalaje	Cofre estanco ABS con ventana transparente con protección UV
		Medida de embalaje	286x418x148 mm (Alto x Ancho x profundidad)
		6 ventilación	No
		Grado de protección	IP65
		Incluye manual	No
		Medida de em. alate	286x418x148 mm (Alto x Ancho x profundidad)
			EN 20460-7-712 EN 60269-6 EN 60947-3 EN 50539-11
		Formato reguladora	
		Indicador para montaje	Exterior
		Especificaciones	El producto se entrega embalado y referenciado, acompañado de su correspondiente declaración CE de conformidad y manual de instrucciones. Testeado según directivas comunitarias y normas armonizadas. Equipo cableado con terminales, punteras y conductores libres de halógenos.
		Peso	4,886 kg aprox.